

PLANIMETRIA

MANTELLE IN MATERIESE TIPO RESO

PROTEZIONE SPALLE IN GABBIATE METALLICHE

PISTA

25

25a

25b

PROTEZIONE ARONI IN GABBIATE METALLICHE

24

Muretto esistente da preservare

23

RAMPA DI ACCESSO ALVEO

22

RAMPA DI RACCORDO GUADO - PISTA

21-21a C

20

STERRATO ESISTENTE ESTERNO AL FONDO DI GUARDA

SEZ. 25

SEZIONE E

SEZ. 24

SEZIONE n

SEZIONE m

SEZ. 23

SEZIONE l

SEZIONE k

SEZIONE j

SEZIONE i

SEZIONE h

SEZ. 22

SEZIONE f

SEZIONE g

SEZ. 21

FONDO ALVEO

PROTEZIONE DI MONTE IN GABBIATE METALLICHE

PISTA

Sezione lungo il verso della corrente in corrispondenza del Guado

The diagram shows a cross-section of a composite beam with a total width of 10.00 m and a total height of 3.00 m. The top flange has a thickness of 0.20 m. The web has a height of 2.80 m and a thickness of 0.30 m. The bottom flange has a thickness of 0.30 m. The beam is composed of three materials: concrete (red hatched), steel (yellow hatched), and composite material (blue hatched). The concrete is located in the top flange and the bottom flange. The steel is located in the web. The composite material is located in the top flange. The dimensions are given in meters (m). The label "verso della corrente" with an arrow pointing right indicates the direction of the flow.

Arre. di parete 3 Ø12 per parte

Arre. di parete 2 Ø12

Connettori superiori Ø12

Connettori inferiori Ø12

Starto D8 / 20
L = 206 cm

Starto aperte D6 / 20
L = 145 cm

A diagram of a rectangular block with a total width of 0.70 and a total height of 0.20. The block is divided into three vertical sections. The leftmost section is white and has a width of 0.30. The middle section is grey and has a width of 0.40. The rightmost section is yellow with a cross-hatch pattern and has a width of 0.30. The block is shown on a surface represented by two parallel lines sloping upwards to the right.

Armi. di parete 3 Ø12 per parete

Armi. di parete 2 Ø12

Correnti superiori 4 Ø12

Correnti inferiori 4 Ø12

Staffe aperte Ø8 / 20
L = 145 cm

SAR19_PF.0002.0002.041 - RETE elettrosaldata in fili di acciaio FeB 44 ad aderenza migliorata, per armature di intonaco e gunite. Ø8 maglia 20x20 cm		
SAR19_PF.0008.0002.0002 - ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tondo, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44.	Ø6 per staffe	
	Ø12 longitudinale	

[illegible]

SEZIONI		21	21a	22	23	24	25b	25a	25
QUOTE	FONDO FIUME	13.95	13.95	13.94	13.92	13.91	13.88	13.88	13.88
	PISTA	17.30	17.30	17.26	14.92	16.00	17.20	17.20	17.20
DISTANZE	PARZIALI	1.00	10.23	13.79	7.55	11.57	1.00	1.00	1.00
	PROGRESSIVE	391.53	392.53	402.76	416.55	424.10	434.67	435.67	436.67